



# FLEXIWAY

Helt plutselig føles alt annet umoderne



# Mählers Flexiway

## Revolusjonerende diagonalplog for fleksibelt veivedlikehold

Modulbygd bredde fra 3,4 til 4,6 meter

Ledd i to seksjoner

Ekstrautstyr: Kan leveres med kantstøtte for rekkverk/middelere.

Sikkerhetsskjær.  
Klarer 50 mm høy hindring i 40 km/t iht. EU-kravet EN 13021+A1:2008. Med stål og gummi, stålskjær eller hardmetallskjær

Helt uten hjul eller slitesko





Leveres med farger og refleks som tilfredstiller kravenene fra SVV

## Tekniske spesifikasjoner\*

### Flexiway

Skjærbredde	mm	3 400, 3 700, 4 600
Minste arbeidsbredde	mm	3 230
Høyde, høyre	mm	870–1 170
Høyde, venstre	mm	980
Vridning	°	24–42
Slitestål	stk.	4–6
Slapsskjær	stk.	6
Sideforskyvning	mm	± 450
Vekt ekskl. innfesting, fra	kg	650
Vekt inkl. feste*	kg	1 000–1 200

\* avhengig av utførelse



Variabel kastehøyde

Alle ventiler i plogen. Bare ett trykk og en retur fra drivkilden

Automatisk, hydraulisk skjærtrykk som manøvreres fra førerplassen gir lavere drivstofforbruk og redusert slitestålslitasje

Helt nytt patentert parallelogram

Sideforskyvning ± 450 mm

Slapsskjær med variabelt trykk

### OPPDATERINGER

- Forbedret løftegeometri (løfter jevnt uansett posisjon)
- Forbedret løftehøyde
- Forbedret kastehøyde
- Modifisert utkast reduserer faren for snø på frontruten
- Forbedret og mer servicevennlig hydraulikkboks
- Forsterket plogboks
- Forsterkede og modifiserte skjærholdere gir mulighet til å utnytte stålene maksimalt
- Forsterket ledd med ekspanderbolt mellom plogboksene
- Modifisert feste til posisjonslysene gir maksimal synlighet også i transportmodus
- Forsterket grind
- Lastventiler på sylindrene til sideforskyvningen
- Forsterkes konstruksjon på forlengelsesdetaljer

### Sideforskyvning $\pm 450$ mm

For å kunne diagonalforskyve pløgen effektivt i krappe svinger samt rundt trafikkdelere o.l. hindringer langs veien. Dessuten økes opprensingsbredden betydelig i kombinasjon med sidepløg.



## REDSKAPSSYSTEM FOR ØKT LØNNSOMHET

Mähler og Söner Norge AS Vollmarka 3 7224 Melhus, Norge  
Tel +47 909 35 698 | E-post [roar.wehn@mahlers.no](mailto:roar.wehn@mahlers.no) | [www.mahlers.no](http://www.mahlers.no)

  
**MÄHLERS**