



Diagonalplog for lastebil

**Rossö
2010**

**Rossö
Dobbeltskjær**



Alle våre ploger leveres etter de gjeldene krav fra SVV.

DIAGONALPLOG

ROSSÖ 2010

Rossö 2010 er en diagonalplog utstyrt med fjærende stålskjær med og 75 graders angrepsvinkel. For å gi stillere arbeidsgang er stålskjærene uavhengig opphengt i fire plastelementer (polyuretan) i hver skjærseksjon. Dette gjør at det følger underlaget optimalt og takler eventuelle spor. Det lave lydnivået gir et behagelig miljø både for føreren og omgivelsene. Plogen kan utstyres med kassetter for gummiskjær. Plogen har en overdel i plastmateriale som enkelt kan skiftes ut takket være skrubare spant. Plogen kan leveres med hjularrangement eller slitesko.

Fordeler

- + Utstyrt med kraftige hjul med dimensjon 18x7-8
- + Kan leveres med snøstopp (Fra 3,7m)
- + Kan leveres med rekkverkbeskytter/valser på begge sider



DIAGONALPLOG

ROSSÖ 2010 COMBI

Rossö 2010 Combi er en videreutvikling av vår standardplog i serien Rossö-ploger. Den er utstyrt med hydraulisk justerbar overdel via to parallelle koblete sylindre. Dette gjør at du kan trykke unna snø f.eks. i kryss og snuplasser.



DIAGONALPLOG

DOBBELTSKJÆR ROSSÖ

Dobbeltkjær Rossö er en diagonalplog med slapeskjær som er utstyrt med fjærende stålskjær og 75 graders angrepvinkel. Plogen er utstyrt med doble skjær for effektiv brøyting, spesielt ved fuktig snø og våt veibaner. For å gi en stillere arbeidsgang er stålskjærene individuelt opphengte i fire plastelementer (polyuretan) i hver sin skjærseksjon. Dette gir en optimal avpassing mot veibanen og eventuelle ujevnheter. Det lave lyd nivået gir et behagelig miljø for både føreren og omgivelsene. Det bakre slapeskjæret består av 4/5 hydraulisk manøverte løftearmar som alle har to leddede gummiskjær, noe som gjør at de 8/10 elementene følger veibanen godt.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

		Rossö 2010				Rossö 2010 Combi		Dobbeltkjær Rossö		
		DP-32-P	DP-37-KP	DP-40-KP	DP-46-KP	DP-37-CP	DP-40-CP	DP-32-P	DP-37-P	DP-40-P
Skjærbredde	mm	3 200	3 700	4 000	4 600	3 700	4 000	3 200	3 700	4 000
Minste arbeidsbredde	mm	2 580	2 950	3 150	3 880	2 950	3 150	2 550	2 950	3 150
Arbeidsbredde 30°	mm	2 780	3 200	3 480	4 000	3 200	3 480	2 780	3 200	3 480
Høyde, høyre	mm	950	1 200	1 360	1 410	1 200-1 600	1 230-1 630	1 200-1 600	1 200-1 600	1 200-1 600
Høyde, venstre	mm	950	950	970	970	995-1 395	970-1 370	995-1 395	995-1 395	995-1 395
Vridning	°	± 37	± 37	± 37	± 37	± 37	± 37	± 37	± 37	± 37
Slitestål	st	4	4	5	5	4	5	4	4	5
Slapeskjær	st	-	-	-	-	-	-	8	10	10
Totalvekt	kg	900	950	1 000	1 100	1 000	1 100	1 120	1 300	1 380



Øk kapasiteten 365 dager i året

Øk utnyttelsesgraden på lastebilen. Rydd snø og hold veier ved like med utstyr fra Mählers. Våre redskaper er bygd for å holde sesong etter sesong og øker kapasiteten sommer som vinter. Fleksible innfestinger gjør det lett å montere og bygge plog, og parallelogrammet i System Mählers gjør at du kan bruke ploger for hjullastere på lastebilen. Produktprogrammet omfatter også høvelblad for lastebil samt sidevinge, snøstopp, grøftegravingsvinge og grusstrengspreder til veihøvel, samt snøfreser for hjullastere.

REDSKAPSSYSTEM FOR ØKT LØNNSOMHET

Mähler og søner Norge AS | Vollmarka 3, 7224 Melhus
Tlf. +47 909 35 698 | Fax 0624-200 50 | E-mail roar.wehn@mahlers.no
Webb www.mahlers.no | FB [www.mahlers.se/facebok](https://www.facebook.com/mahlers.se/)


MÄHLERS